



FIXATIEF 100

Watergedragen acrylaatfixeermiddel met fijne deeltjes

BESCHRIJVING

Waterige dispersie acrylfixatief, met superieure penetratie in de ondergrond. Aan te brengen als eerste laag in elke applicatiemethode van de **ReveCork-** of **Zeramic Extrem-** producten. Het fixeren en afdichten van de ondergrond om identieke absorpties over de gehele gevel te verkrijgen.

Het kan worden aangebracht met een kwast, roller of airless spuitpistool.

EIGENSCHAPPEN

- Treksterkte volgens UNE-EN 1504-2 norm
- Breukrek bij 23°C volgens UNE-EN ISO 547-norm:
- Permeabiliteit voor vloeistofwater volgens UNE-EN 1504-2 standaard
- Waterdampdoorlaatbaarheid volgens UNE-EN 1504-2 standaard
- CO₂-doorlaatbaarheid volgens UNE-EN 1504-2 standaard

VERPAKKING EN OPBRENGST

Fixatief 100 is verkrijgbaar in 15l. en 4L-verpakkingen. Met een inhoud van 0,15l. (reeds gemengd)/ m² opbrengst (volgens opnames)

TOEPASSINGEN

Geschikt product voor het fixeren van ondergronden die verouderd zijn of geen fixatie hebben, zoals kalk, oude coatings...



GEBRUIKSAANWIJZING

Het product moet worden verdund in een verhouding van 3 delen water per deel product

VOORZORGSMAATREGELEN

Fixatief 100 mag niet langer dan 1 jaar worden bewaard, op voorwaarde dat er correct mee wordt omgegaan en directe blootstelling aan zon, vorst, vochtigheid... wordt vermeden.

Lege containers moeten worden gedeponeerd op schone punten of op plaatsen die klaar zijn voor afval. De Europese milieuregelgeving moet worden nageleefd.